

Griff Samba TiltFirst mir Sperrzylinder Montage- und Serviceanleitung

Dieser Griff ist nur in Kombination mit der Beschlagsvariante „Dreh Sperre verdeckt“ (TiltFirst) möglich. Vor Montage des Griffes kontrollieren ob die schaltbare Klappe des TiltFirst-Getriebes demontiert ist, gegebenenfalls entfernen. Nur Klappe entfernen, Schraube muss anschließend wieder eingedreht werden. Die schaltbare Klappe befindet sich bandseitig, oberhalb des ersten Schließzapfens.

schaltbare Klappe




Ver- und Entriegeln

Der Schlüssel kann den Griff verriegeln oder entriegeln. Im entriegelten Zustand ist die Bewegung des Griffes möglich.

Verriegeln: Schlüssel 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Entriegeln: Schlüssel 180° im Uhrzeigersinn drehen.





Kippen

Entriegelten Griff um 90° drehen.

Griff waagrecht = Kipp statt Dreh

Ohne Schlüssel kann der Griff jetzt nicht weiter gedreht und in Drehstellung gebracht werden.



Drehen

Griff in Kippstellung, bei geschlossenem Fenster, bringen. Schlüssel 45° drehen und halten, gleichzeitig Griff 90° drehen und in Drehstellung (senkrecht) bringen.

Wird der Griff wieder in Kippstellung gebracht, verriegelt sich dieser wieder automatisch.

