



J4WT entspricht allen Bedürfnissen führender Jalousiehersteller.

■ Einfache und schnelle Einstellung des Antriebs

Der Antrieb ist eine halbe Umdrehung vor der unteren Endlage voreingestellt.

■ Elektronischer Antrieb

■ Leiser Gang

■ Einfache Montage

Einfache und schnelle Montage des Antriebs in die Jalousieschiene.

Einfache Installation ohne Einschränkungen

■ Hohe Sicherheit für Jalousien

Der Sicherheitsschalter ist in beide Richtungen funktionsfähig, sodass die Jalousie unter allen Umständen vor Beschädigung geschützt ist.

■ Einfache Einstellung

Einfache Einstellung bei der Montage mittels Einstellkabel.

■ Einstellung auch ohne Einstellkabel

Endlagen können auch ohne Einstellkabel mit Sicherheitsschalter und lokalem Bedienschalter eingestellt werden.

■ Funksteuerung einfach ergänzbar

Soliris Modulis Slim Receiver RTS

- Funkempfänger
- Kompatibel mit allen Somfy RTS Sendern



■ Kürzester Antrieb auf dem Markt



← von 254 bis 289 mm →
(je nach Antriebstyp)

■ Universalantrieb

Montage in nach oben sowie nach unten geöffneten Kopfschiene möglich („u“ sowie „n“) – jederzeit änderbar.

■ Ideal für die Nachrüstung geeignet

Mit dem Antrieb J4WT können Jalousien, die bis dahin manuell betätigt wurden, nachträglich motorisiert werden.

■ Parallelschaltung

Bis zu 3 Antriebe können mit einem Schalter angesteuert werden = einfache Bildung von Gruppen.



■ Installation von mehreren Antrieben in kürzerer Zeit.

■ Bei Funksteuerung ist keine Verkabelung notwendig.

Technische Daten

	J406WT	J410WT	J418WT
Nennspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Endschaltertyp	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Endschalterkapazität	max. 200 Umdrehungen	max. 200 Umdrehungen	max. 200 Umdrehungen
Nennstrom	0,41 A	0,51 A	0,7 A
Drehmoment	6 Nm	10 Nm	18 Nm
Drehgeschwindigkeit	24 Umdrehungen/Min.	24 Umdrehungen/Min.	24 Umdrehungen/Min.
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +40 °C von -20 °C bis +70 °C	von -10 °C bis +40 °C von -20 °C bis +70 °C	von -10 °C bis +40 °C von -20 °C bis +70 °C
Schutzart	IP54	IP54	IP54
Betriebszeit	max. 6 Minuten	max. 6 Minuten	max. 6 Minuten
Gewicht	1,5 kg	1,7 kg	2,2 kg
Maß L1	254 mm	269 mm	289 mm
Maß L3	222 mm	237 mm	257 mm
Artikelnummer	1 210 335	1 210 336	1 210 342